

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

M-X 50-4



Технические характеристики		Метрический	
1.1	Производитель		Manitou
1.2	Наименование модели		M-X 50-4
1.3	Источник питания		Дизельный
1.4	Режим движения		Сидя
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	5000 kg
1.6	Центр тяжести груза	c	600 mm
1.8	Расстояние от центра передней оси до вил	x	762 mm
1.9	Колесная база (расстояние между осями)	y	2120 mm
Вес			
2.1	Снаряженная масса		7660 kg
2.2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)		10800 kg / 1869 kg
2.3	Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)		2570 kg / 5090 kg
Шины			
3.1	Шины		Пневматические
3.3	Размеры задних колес		340/80R18 XMCL 143A8
3.5	Количество передних колес / задних колес		2 / 2
3.5.2	Количество ведущих колес		4
3.6	Датчик передних колес	b10	1620 mm
Габаритные размеры			
4.1	Наклон мачты вперед (градусы) / назад (градусы)	α / β	6 / 12
4.7	Высота верхнего ограждения (кабина)	h6	2495 mm
4.19	Общая длина	l1	4945 mm
4.20	Длина до основания вил	l2	3745 mm
4.21	Общая ширина	b1	2080 mm
4.22	Секция вил x Ширина вил x Длина вил	s / e / l	50 mm x 150 mm / 1200 mm
4.23	Каретка грузовых вилок согласно стандарту DIN 15173 A/B		FEM4
4.24	Ширина каретки грузовых вилок	b3	1670 mm
4.31	Дорожный просвет под мачтой	m1	265 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	375 mm
4.35	Радиус поворота	Wa	4155 mm
Производительность			
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)		24 km/h / 23.40 km/h
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)		0.40 m/s / 0.50 m/s
5.3	Скорость опускания с грузом / Скорость опускания (без груза)		0.40 m/s / 0.40 m/s
5.5	Тяговое усилие / усилие (без груза)		10360 daN / 6205 daN
5.10	Рабочий тормоз		Гидравлический
Двигатель			
7.1	Бренд двигателя / Модель двигателя		Perkins / 1104D-44T NL38894
7.3	Номинальная скорость		2360 rpm
Разное			
8.1	Тип привода		Гидравлический



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данном проспекте описана стандартная комплектация и различные опции для техники Manitou, которые могут отличаться в зависимости от типа конкретного оборудования. Погрузчики, описанные в проспекте, могут быть в стандартной комплектации, иметь или не иметь возможность установки дополнительных опций в зависимости от версии. Manitou оставляет за собой право изменять спецификации, описанные в данном проспекте, в любое время без предварительного уведомления. Производитель не связан обязательствами по данным спецификациям. Для получения дополнительной информации обращайтесь к Вашему дилеру Manitou. Документ не имеет договорной силы. Описание продукции может отличаться от актуального. Лист доступных опций не ограничен данными в проспекте. Логотипы и фирменные изображения компании являются собственностью Manitou. Запрещается их полное или частичное воспроизведение без разрешения компании Manitou. Все права защищены. Фотографии и диаграммы, содержащиеся в проспекте, даны исключительно для информации. MANITOU BF SA, акционерное общество с административным советом; уставной капитал: 39 668 399 евро; регистрационный номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и обществ г. Нанта